


## Winkel-Einschraubanschluss schwenkbar



- Whitworth-Rohrgewinde
- gekammerter O-Ring
- Dichtungen FKM
- Werkstoff Ms vernickelt
- Temperaturbereich -20 bis +120 °C
- Arbeitsdruckbereich -0,95 bis 16 bar

Artikel-Nr.	G	für Schlauch	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/Stück
VT686-0202	G1/8	AD4	13	5,5	20,3	10,5	16,5	20,5	8,5	8,5	14,2	2	14
VT686-0204	G1/8	AD6	13	5,5	22,8	11,7	20,7	26,7	12	11,5	14,2	4	21
VT686-0206	G1/8	AD8	14	5,5	26,2	13,4	25	33	16	14,5	15,2	5,5	38
VT686-0404	G1/4	AD6	17	7,5	25,3	12,2	20,7	26,7	12	11,5	18,5	4	31
VT686-0406	G1/4	AD8	17	7,5	28,7	13,9	25	33	16	14,5	18,5	6	44
VT686-0408	G1/4	AD10	17	7,5	30,7	14,9	29	38	18	16,5	18,5	8	56
VT686-0608	G3/8	AD10	20	7,5	31,7	15,9	29	38	18	16,5	21,8	8	64
VT686-0609	G3/8	AD12	20	7,5	34	17	35,5	46	21	20	21,8	9	87
VT686-0611	G3/8	AD14	22	7,5	37,5	19	39	51	24	22	23,8	10	117
VT686-0809	G1/2	AD12	24	9,5	36	17	35,5	46	21	20	26,2	9	99
VT686-0811	G1/2	AD14	24	9,5	39	18,5	39	51	24	22	26,2	11	123